



## PRIMER SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

### TANIM

Akrilik esaslı, dolgulu, güçlendirilmiş seramik üstü seramik uygulama astarıdır.

### ÖZELLİKLER

Seramik üstüne seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır. Seramik üstü seramik uygulamalarında, sert vinil döşemelerde ve ahşap zeminlerde kullanılabilir.

### UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygulamaya başlamadan önce yüzey toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulanacak yüzeyin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Kullanıma hazır olarak fırça ve rulo ile uygulanır. İç ve dış mekanlarda düşey uygulamalarda, pürüzsüz ve parlak zeminler üzerinde, eski seramik üzerine seramik uygulamalarında pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma gücünü artırır.

### İNCELTME ORANI

İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

### KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de tam kuruma süresi süresi 24 saattir.

### SARFIYAT

1 kat olarak 8-9 m<sup>2</sup> /Lt.

### DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 1 yıldır.

### AMBALAJ

1 Kg., 3 Kg., 12 Kg.

### TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

### GÜVENLİK UYARILARI

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.

**S26/28:** Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.