



## PRIMER DIŐ ÇEPHE TAMİR MACUNU

### TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, dolgu gücü yüksek, zımparalanması kolay, yüzey düzeltme dış cephe macunudur.

### ÖZELLİKLER

Su ve neme karşı dirençlidir. Dış cephelerde sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey oluşturur. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan ve teneffüs etme özelliğine sahiptir.

### UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Varsa yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır.

### İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır, inceltmeye gerek yoktur.

### KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1 saat Son kuruma: 24 saat

### SARFIYAT

1 Kg ile tek katta 0.75-2m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir.

### AMBALAJ

23 Kg.

### TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

### GÜVENLİK UYARILARI

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.

**S26/28:** Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.