



## PRIMER İÇ ÇEPHE TAMİR MACUNU

### TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, dolgu gücü yüksek, zımparalanması kolay, yüzey düzeltme iç cephe macunudur.

### ÖZELLİKLER

Su ve neme karşı dirençlidir. İç cephelerde sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey oluşturur. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan ve teneffüs etme özelliğine sahiptir.

### UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü, yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.

### İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır, inceltmeye gerek yoktur.

### KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1 saat Son kuruma: 24 saat

### SARFIYAT

1 Kg ile tek katta 0.75-2m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir.

### AMBALAJ

23 Kg.

### TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

### GÜVENLİK UYARILARI

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.

**S26/28:** Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.