



PRIMER TRANSFER ASTARI

TANIM

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, çok iyi yapışma ve örtme özelliği olan su bazlı astardır.

ÖZELLİKLER

Solvent bazlı saten boyalı eski yüzeylerin su bazlı saten boya ile boyanabilmesi için hazırlanmış dönüşüm astardır. Özellikle saten boyalar olmak üzere her türlü su bazlı boya için astar olarak kullanılabilen ve boya sarfiyatında tasarruf sağlayan bir malzemedir.

UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Solvent bazlı veya su bazlı saten boya ile boyanmış eski yüzeyler, zımparalanıp tozdan temizlendikten sonra Viola Prima Transfer Astar ile astarlanır. Gerektiğinde iki kat uygulanabilir. Astar uygulandıktan sonra boyama işlemi için 24 saat beklenmelidir. Fırça veya rulo uygulaması yapılabilir. Uygulamadan hemen sonra aparatları bol su ile yıkanmalıdır.

İNCELTME ORANI

%15-20 oranında su ile inceltmesi önerilir.

KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de tam kuruma süresi 24 saattir. Katlar arası uygulama için 2-4 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

Tek kat kullanımı için 8-10 m²/kg'dır.

DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 2 yıldır.

AMBALAJ

3.5 Kg., 10 Kg., 20 Kg.

TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.

S26/28: Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.