



PRIMER SİLİKONLU İÇ CEPHE ASTARI

TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk ve doyuruculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Tüm yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurmak hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

İNCELTME ORANI

%10-15 oranında su ile inceltmesi önerilir.

KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de tam kuruma süresi 24 saattir. Viola Prima Primer Silikonlu İç Cephe Astarı uygulamasından 6-8 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

SARFIYAT

Tek kat kullanımı için 8-10 m²/kg'dır.

DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 1 yıldır.

AMBALAJ

3.5 Kg., 10 Kg., 20 Kg.

TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.

S26/28: Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.