



SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

TANIM

Su bazlı akrilik alkid emülsiyon reçine esaslı, hava kurumalı, zamanla sararma, solma yapmayan, silinebilir, su bazlı son kat panel kapı boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Panel kapıların boyanmasında kullanılır. Uygulaması kolaydır, hızlı kurur, ve teneffüs etme özelliğine sahiptir. Örtme gücü ve parlaklığı yüksektir. Darbe ve çizilmelere su ile silinmeye dayanıklıdır. Kokusuz çevre ve insan dostudur. Ahşabın dokusunu kapatmaz. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygulama yüzeyler temizlendikten sonra inceltirmeden fırça veya rulo ile 2 kat uygulanmalıdır.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de Kuruma süresi 24 saattir. Katlar arası 6 saat beklenmesi önerilir.

SARFIYAT

1 Litre ile tek katta 9-8m² alana uygulama yapılabilir.

DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 1 yıldır.

AMBALAJ

0,75L. - 2,5 L.

TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.

S26/28: Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.