



## SU BAZLI İÇ VE DIŞ CEPHE VARAK BOYA

### TANIM

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, kokusuz, varak görünümlü dekoratif boyadır.

### ÖZELLİKLER

Esnek yapıya sahip, yarı örtücü, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımına göre metalik görüntü oluşmasını sağlayan iç cephe ve dış cephe boyasıdır. Ürün, özellikle iç cephede spot ışıkları yardımıyla (ışığın açısına bağlı olarak) özel efektler yaratılmasında tercih edilir.

### UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygulamaya başlamadan önce yüzey serbest kum, toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulanacak yüzeyin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki çatlaklar mastik, çukurlar ve kırıklar yüzey tamir harçları ve/veya macunlarla düzeltilmelidir. Brüt betonlarda, yüzeydeki mevcut kalıp ayırıcı yağlar etkisiz hale getirilmelidir. Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve gereken yerler zımparalanmalıdır. Uygulama yüzeyi sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.

### İNCELTME ORANI

İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

### KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de tam kuruma süresi süresi 24 saattir.

### SARFIYAT

1 kat olarak 8-10 m<sup>2</sup> /Lt.

### DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 1 yıldır.

### AMBALAJ

0.75 L. , 2.5 L. , 15 L.

### TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

### GÜVENLİK UYARILARI

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.

**S26/28:** Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.